

Ficha técnica

Bombilla G9, SMD2835, 5W, 330º

LED BOX®



Bombilla G9, SMD2835, 5W, 330º

Bombilla LED de base G9. Puede sustituir bombillas tipo bi-pin o mini bombillas G9 con la misma intensidad de luz consiguiendo un ahorro de más del 80%. Se emplea en espacios muy reducidos y no desprenden calor.



ESPECIFICACIONES

Potencia	5W
Flujo luminoso	450lm
Ángulo de apertura	360º
Temperatura de color	3000K
CRI	85
Número de leds	75
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC220-230V
Chip	Epistar SMD2835
Casquillo	G9
Interior-exterior	Interior
Etiqueta energética	A+

Referencia

LD1032532

Color de luz

Blanco cálido

Dimensiones del producto

16x16x61mm

Dimensiones del packaging

3x6x3cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

La nueva bombilla MINI G9 con base cerámica permite una mejor disipación de calor que incide en una mayor vida de la luminaria led. Su reducido tamaño la hacen ideal para la sustitución de las bombillas convencionales, con lo que se consigue un ahorro del 80% en el consumo de energía

eléctrica y hasta 25 veces de vida útil.

Iluminación LED de última generación

- Bajo consumo
- Se enciende al instante

Ficha técnica

Bombilla G9, SMD2835, 5W, 330º

LED BOX[®]


- Máximo ahorro de energía
- Alta eficiencia
- Máxima duración
- Fácil instalación
- Sin sustancias nocivas

Ficha técnica

Bombilla G9, SMD2835, 5W, 330º

LED BOX®

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Ficha técnica

Bombilla G9, SMD2835, 5W, 330º

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Bombilla G9, SMD2835, 5W, 330º

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.